

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011

За продукт **DOMOLIT**

Идентификационен номер: **DOMOLIT/1634-03**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

DOMOLIT

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Въздуховъвличаща/пластифицираща добавка

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

произведен в завод:

ISOMAT S.A

17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003

Ag. Athanasios, Greece

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):

ИЗОМАТ ИНТЕРНESHЪНАЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ

СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348

Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899

www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

7. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – **TÜV AUSTRIA HELLAS NB, 429 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi 15343, Athens**; с Идентификационен номер **NB 0906** от регистъра на Европейската комисия извърши първоначално изпитване на типа по **система 2+** и издаде

Certificate of Factory Production Control No. 0906-CPR-02412007/02

EN 934-3:2009+A1:2012

8. В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Съдържание на въздух след стандартно миксиране	Общо съдържание на въздух $A_1 = (17 \pm 3)\%$ по обем	EN 1015-7	EN 934-3:2009+A1:2012 (Т. 2)
Съдържание на въздух след престой 1 h	$\geq A_1 - 3\%$	EN 1015-7	
Съдържание на въздух след продължително миксиране	$\leq A_1 + 5\%$ и $\geq A_1 - 5\%$	EN 1015-7	
Водонамаляване при стандартна консистенция	$\geq 8\%$ по маса	EN 1015-4	
Якост на натиск след 28 дни	$\geq 70\%$ от контролната проба	EN 1015-11	
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$ по маса	EN 480-10	EN 934-3:2009+A1:2012
Съдържание на алкали	$\leq 2,0\%$ по маса	EN 480-12	
Корозивно действие	Съдържа само компоненти съгласно EN 934-1:2008, Annex A.1	EN 480-14	
Опасни съставки	Не се изисква		

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) No 305/2011 и изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

ISOMAT S.A.
 17th km Thessaloniki - Ag. Athanassios
 P. O. BOX 1043
 GR - 570 03 AGIOS ATHANASSIOS
 Tel.: ++30 2310 576.000
 Fax: ++30 2310 722.475
 UST - ID: EE 984147175



Константинос Илиопулос
 Мениджър Качествен контрол



др. Панайотис Хаджиагорасто
 Мениджър R & D за Добавки за бетон и Специални замазки

Agios Athanasios 11/02/2016