

Техническа характеристика

SILICONE-SPRAY

Силиконов спрей за смазване

Описание

SILICONE-SPRAY е висококачествен силиконов спрей със 70% силикони. Може да се използва върху всички видове повърхности. Осигурява трайна защита.

- Подходящ за употреба върху пластмаса и метал.
- Подобрени смазочни свойства при високи температури.
- Отлични проникващи свойства.
- Без мирис.
- Безцветен.
- Без други добавки.

Области на приложение

- Обикновено се използва върху метали, пластмаса и други непроницаеми повърхности. Особено полезен на автомобилния пазар за смазване на брави, панти, гумички на врати, канали за прозорци, антени, клеми на акумулатора и така наречените скърцащи места.
- Да не се използва в зони, които ще бъдат боядисвани и където е необходима защита от корозия.

Технически характеристики

Материал:	силикон
Цвят:	прозрачен
Специф. тегло:	0,81-0,83
Вискозитет:	леко лепкава течност
Нелетлив % м/м:	30-40
Активно съдържание:	5-10
Запалимост:	силно възпламеним, на възпламеняване под -20°C
Постоянна работна температура:	200°C

Временна работна температура: 250°C

Температура на самозапалване: 250°C (DIN 51794)

Граница на експлозия, Об % макс: 1,1 (DIN 51649)

Указания за употреба

Разклатете добре преди употреба. Напръскайте директно върху повърхността от разстояние 20-30 см.

Опаковка

Спрей 400 ml.

Срок на годност / Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява на добре вентилирани места, защитени от слънчева светлина и високи температури.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg